

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Нурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-64
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://t-krep.nt-rt.ru/> || tp@nt-rt.ru

ПЕРФОЛЕНТА LP

Предназначена для подвески воздухопроводов различной формы, а также легких трубопроводов, в том числе нестандартного размера и для крепления прочих монтажных элементов.
Материал: оцинкованная сталь.



Обозначение	Длина рулона [м]	Ширина [мм]	Толщина [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	Кол-во в упаковке [м]	≈ Вес кг/упак
LP 12x0,5x25	25	12	0,50	5	125	3,60
LP 20x0,5x25	25	20	0,50	5	125	5,88
LP 20x0,7x25	25	20	0,70	5	125	7,01

ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУБНЫЙ KST

Хомут предназначен для горизонтального и вертикального монтажа трубопроводов. Применяется вместе со шпильками STS, TR, дюбелем Tcharrai и анкерами DRM, LAZ, AVSR.
Материал: оцинкованная сталь, резиновый уплотнитель.



Обозначение	Диапазон диаметров [мм]	Размер гайки [мм]	Ширина и толщина полосы [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	Рабочая нагрузка [кН]
KST 3/8 (15-19)	15-19	M8	20x1,5	100	1,108
KST 1/2 (20-23)	20-23	M8	20x1,5	300	1,108
KST 3/4 (25-28)	25-28	M8	20x1,5	250	1,108
KST 1 (31-35)	31-35	M8	20x1,5	200	1,108
KST 1 1/4 (42-45)	42-45	M8	20x1,5	160	1,108
KST 1 1/2 (48-53)	48-53	M8	20x1,5	130	1,108
KST 1 3/4 (54-58)	54-58	M8	20x1,5	120	1,108
KST 2 (59-63)	59-63	M8	20x1,5	100	1,108
KST 2 1/2 (73-80)	73-80	M8	20x1,8	125	1,275
KST 3 (87-94)	87-94	M8	20x1,8	120	1,275
KST 3 1/2 (99-108)	99-108	M10	20x1,8	125	1,275
KST 4 (108-114)	108-114	M10	20x1,8	90	1,275
KST 4 1/2 (120-129)	120-129	M10	20x2,0	80	3,040
KST 5 (135-142)	135-142	M10	20x2,0	70	3,040
KST 5 1/2 (149-161)	149-161	M10	20x2,0	65	3,040
KST 6 (159-170)	159-170	M10	20x2,0	60	3,040
KST 8 (195-205)	195-205	M10	20x2,0	40	3,040

ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ «БАБОЧКА» KS-B

Червячный хомут «бабочка» используется в случае частой смены и подключения шлангов, патрубков и труб.
Материал: оцинкованная сталь.



Обозначение	Диаметр шланга [мм]	Кол-во в упаковке [шт]	Кол-во мал. упаковок в пром. коробке [шт]	≈ Вес кг/1000 шт
KS-B 12-20	12-20	50	20	13,00
KS-B 16-28	16-28	50	20	13,00
KS-B 20-32	20-32	50	20	14,00
KS-B 30-45	30-45	50	20	20,00